


**Caractéristiques**

Puissance d'entrée sur CA	3-4 W
Puissance de sortie sur batterie	1 W
Type de lampe	DEL
Tension d'entrée	120-347 VCC
Fréquence	50/60 Hz
Type de DEL	Bande DEL
Battery Type	Ni-cd
Type de batterie	180 Minutes
Temps de charge	24 Heurs

**Description**

- Boîtier en acier durable de calibre 20
- enseigne à 2 faces
- Montage mural, au plafond et latéral
- Tension d'entrée : 120 - 347 VCA 50/60 Hz
- Technologie DEL
- Batterie au nickel-cadmium 3,6 V 1 000 mAh
- Interrupteur de test et voyant de charge
- Protection contre les surcharges et les décharges excessives
- Temps de sauvegarde : 180 minutes
- Convient aux endroits humides
- Température de fonctionnement : 5 °C ~ 30 °C / 41 °F ~ 86 °F

**Dessin technique**

**Insertions incluses**

- Couverture d'insert Second SORTIR pour montage au plafond à 2 côtés
- Chevrons amovibles


**Renseignements de commande**

Modèle	Description
EL-100SR	Enseigne de sortie à DEL en acier



**Canada**  
25 Interchange Way, Vaughan, ON L4K 5W3  
Tél: (905) 660-4655 | Téléc: (905) 660-4113

**États-Unis**  
4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305  
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113

www.mircom.com



**CETTE INFORMATION EST UNIQUEMENT À DES FINS DE COMMERCIALISATION ET N'EST PAS CONÇUE POUR DÉCRIRE LES PRODUITS TECHNIQUEMENT.**

Pour des informations techniques complètes et précises sur les performances, l'installation, les tests et la certification, reportez-vous à la documentation technique. Ce document contient la propriété intellectuelle de Mircom. L'information est sujette à modification par Mircom sans préavis. Mircom ne représente ni ne garantit l'exactitude ou l'exhaustivité. Toutes les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

**CATALOG NUMBER 4141F**

Rév. 0