




Caractéristiques

Puissance d'entrée sur AC	2,5 W
Type de lampe	2x1,2W DEL
Tension d'entrée	120-347 V CA
Fréquence	50/60 Hz
Type de batterie	Ni-cd
Type de DEL	DEL CMS
Temps de travail	180 Minutes
Temps de charge	24 Heures

Description

- Boîtier en ABS thermoplastique moulé par injection
- Conformité UL 924
- Montage mural et au plafond
- Tension d'entrée : 120-347 V CA 50/60 Hz
- Lampes 2x1,2W pour le mode d'urgence
- DEL CMS super brillante - 100 Lumens par tête de lampe
- Batterie Nickel Cadmium 3,6 V 1800 mAh
- Interrupteur d'essai et voyant de charge
- Protection contre les surcharges et les décharges
- Temps de sauvegarde: 180 minutes
- Temps de conversion: <0,2 seconde
- Classe IP: IP20
- Isolation: II
- Température de fonctionnement
0 °C ~ 40 °C / 32 °F ~ 104 °F

Dessin technique



Renseignements de commande

Modèle	Description
EL-7006	Éclairage de secours (Deux lampes carrées), 10 par carton



Canada

25 Interchange Way, Vaughan, ON L4K 5W3
Tél: (905) 660-4655 | Téléc: (905) 660-4113

États-Unis

4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113

Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant à l'exhaustivité ou l'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus à tout moment et nous réserver tous les droits sur le contenu, y compris les droits d'auteur, les marques et autres droits de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.