



## La description

Le module d'affichage principal DSPL-420DS fournit un écran LCD rétroéclairé de 4 lignes de 20 caractères, des boutons de commande communs et quatre files d'attente d'état avec des commutateurs de sélection et des voyants pour l'alarme, la supervision, les problèmes et la surveillance. Le DSPL-420DS occupe une position d'affichage dans le boîtier BBX-FXMNS.

Le DSPL-420DS est livré avec un menu convivial. Commutateurs de commande communs et/ou voyants LED pour la réinitialisation du système, l'arrêt du signal, l'exercice d'incendie, l'acquiescement, l'alarme générale, le test de la lampe, le courant alternatif, la pré-alarme et le défaut à la terre.

## Caractéristiques

- **Nouveaux** interrupteurs à membrane robustes et tactiles
- Écran LCD de 4 lignes de 20 caractères
- Écran rétroéclairé
- Menu convivial
- Boutons de commande communs avec sélecteurs et voyants
- Quatre files d'attente d'état : Alarme, Supervision, Trouble et Surveiller
- Occupe une position d'affichage dans le boîtier BBX-FXMNS
- Compatible avec FX-2000, FleX-Net™ (FX-2000N) et Panneaux d'alarme incendie MMX

## Consommation d'énergie

	Ampères (24VDC)
<b>Etre prêt</b>	30 mA
<b>Alarme</b>	30 mA

## Informations de commande

Modèle	La description
DSPL-420DS	par 20 caractères



### Canada

25 Interchange Way Vaughan, ON L4K 5W3 Téléphone : (905) 660-4655 | Télécopieur : (905) 660-4113

### U.S.A

4575 Witmer Industrial Estates Niagara Falls, NY 14305 frais : (888) 660-4655 | Télécopieur sans frais : (888) 660-4113

www.mircom.com



**CES INFORMATIONS SONT UNIQUEMENT À DES FINS DE MARKETING ET NON DESTINÉES À DÉCRIRE TECHNIQUEMENT LES PRODUITS.**

Pour des informations techniques complètes et précises concernant les performances, l'installation, les tests et la certification, reportez-vous à la documentation technique. Ce document contient la propriété intellectuelle de Mircom. Les informations peuvent être modifiées par Mircom sans préavis. Mircom ne représente ni ne garantit l'exactitude ou l'exhaustivité.

NUMÉRO DE CATALOGUE **5332**