



Caractéristiques

- Pour l'entretien, l'écran affiche tous les messages
- Écran rétroéclairé
- Menu convivial
- Boutons de contrôle communs avec commutateurs de sélection et DEL
- Quatre états de file d'attente : alarme, supervision, dérangement et surveillance
- Installation dans les boîtes d'encastrement UB-1024DS, BBX-1024XT(B)R, BBX-1072ADS(ARDS), BB5008, BB-5014 et BBXFXMNS(R)

Description

Le module d'affichage graphique principal DSPL-2440DS fournit à la série Flex-Net un écran d'affichage LCD rétroéclairé de 24 lignes par 40 caractères, des boutons de contrôle communs et quatre files d'attente d'état avec des commutateurs de sélection et des DEL pour les alarmes, la supervision, les dérangements et la surveillance. Le DSPL-2440DS occupe une position d'affichage dans la porte intérieure de la série Flex-Net.

Le DSPL-2440DS peut être utilisé pour l'entretien; cet écran affichera tous les messages.

Tension	24 VCC
----------------	--------

Consommation de courant

Réserve	29 mA
AlarmE	75 mA

Renseignements de commande

Modèle	Description
DSPL-2440DS	Module d'affichage principal graphique de 24 lignes par 40 caractères FLEX-NET



Canada

25 Interchange Way, Vaughan, ON L4K 5W3
Tél: (905) 660-4655 | Téléc: (905) 660-4113

États-Unis

4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113

www.mircom.com



CETTE INFORMATION EST UNIQUEMENT À DES FINS DE COMMERCIALISATION ET N'EST PAS CONÇUE POUR DÉCRIRE LES PRODUITS TECHNIQUEMENT.

Pour des informations techniques complètes et précises sur les performances, l'installation, les tests et la certification, reportez-vous à la documentation technique. Ce document contient la propriété intellectuelle de Mircom. L'information est sujette à modification par Mircom sans préavis. Mircom ne représente ni ne garantit l'exactitude ou l'exhaustivité. Toutes les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

CATALOG NUMBER **5343F**

Rév. 1