



## Caractéristiques

- Homologué UL/ULC pour une utilisation en extérieur avec BB-1002WP(R)A.
- Annonciateur à revêtement conforme
- 48 DEL bicolores
- 48 DEL d'anomalie de zone
- Connexion par câble plat au RAM-1032TZDS-CC
- Connexion par câble plat au RAX-1048TZDS-CC précédent ou suivant

## Description

Le module annonciateur à DEL programmable RAX-1048TZDS-CC fournit 48 DEL bicolores programmables. Le RAX-1048TZDS-CC se connecte à l'unité de contrôle principale ou au module d'annonce principal lorsqu'il est monté à distance. Chaque point d'affichage peut être identifié par l'étiquette coulissante qui se glisse à côté de la DEL. Le RAX-1048TZDS-CC occupe une position d'affichage dans les boîtiers des séries BB-1000D ou BB-5000D.

Le RAX-1048TZDS-CC se connecte via un câble ruban au RAM-1032TZDS-CC ou au RAX-1048TZDS-CC précédent, ce qui permet d'ajouter jusqu'à 48 points de contrôle supplémentaires avec signalisation des pannes.

Le RAX-1048TZDS-CC est un annonciateur à revêtement conforme et est homologué UL et ULC pour une utilisation en extérieur lorsqu'il est utilisé avec le BB-1002WP(R)A. Aucun chauffage ou thermostat n'est nécessaire.

## Consommation électrique

Tension opérationnelle normale	20 à 39 V CC
En attente	22 mA
Alarme	262 mA



## Renseignements de commande

Modèle	Description
RAX-1048TZDS-CC	Annonciateur DEL à distance à revêtement conforme pour 48 zones
RAM-1032TZDS-CC	Annonciateur DEL à distance à revêtement conforme pour 32 zones