



Description

L'imprimante par ligne à distance PTR-2000-1 de Mircom est conçue pour fonctionner avec un poste de contrôle d'alarme incendie intelligent compatible. L'imprimante est également en mesure de produire un rapport imprimé de tous les événements survenant dans le système. Petite et compacte, l'imprimante par ligne à distance PTR-2000-1 est un ajout parfait au système.

L'imprimante PTR-2000-1 est simple à installer. Il suffit de la brancher dans une source d'alimentation locale isolée de 120 VCA. Elle se connecte au panneau principal ou à un affichage partagé à distance par l'entremise d'une connexion d'interface RS-232C.

Mircom offre une trousse de connexion d'interface qui contient les articles suivants :

- 1 - câble standard de 10 pi RS-232
- 1 - câble série AT de 6 pi, 9 broches à 25 broches
- 1 - adaptateur 9 broches à 9 broches
- 1 - prise de modification CA, 120 V

La trousse de connexion d'interface est requise pour connecter l'imprimante PTR-2000-1 à un panneau principal ou à un affichage partagé à distance compatible. L'imprimante PTR-2000-1 doit être située à l'intérieur de 50 pieds du panneau principal ou de l'affichage partagé à distance.

Caractéristiques

- Se branche à un panneau principal ou à un affichage partagé à distance compatible par l'entremise d'une connexion d'interface RS-232C i
- Conception compacte
- Installation simple
- Source d'alimentation de 120 VCA requise
- Entraînement par picots
- Matrice de points
- Entrée en série

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------|--|
| Alimentation : | 120 VAC, 60 Hz |
| Interface : | RS-232C |
| Débit bauds : | 9600 bits/seconde |
| Temp. fonctionnement : | 5°C à 35°C (41°F à 95°F) |
| Humidité relative : | 10 à 80 % |
| Dimensions: | 5,8"H x 14,4"W x 10,8"P (147mm H x 366mm W x 275mm P) |
| Poids : | 9,8 lbs (4,4 kg) |

Type de papier

Feuille à feuille :

Largeur : 3,9 po - 10,1 po (100 mm - 257 mm)

Longueur : 3,9 po - 14,3 po (100 mm - 364 mm)

En continu :

Largeur : 4 po - 10 po (101,6 mm - 254 mm)

Longueur : 4 po - 22 po (101,6 mm - 558,8 mm)

En rouleau:

Largeur : 8,5 po (216 mm)

Diagrammes de câblage

PTR-2000-1 connectée à un poste de contrôle principal compatible



Connexion
d'interface
RS-232C
avec la trousse
de connexion
d'interface fournie



PTR-2000-1

120 VAC

Remarque : La PTR-2000-1 doit être située à l'intérieur de 50 pieds du poste principal.

PTR-2000-1 connectée à un affichage partagé à distance



Connexion
d'interface
RS-232C
avec la trousse
de connexion
d'interface fournie



PTR-2000-1

120 VAC

Remarque : La PTR-2000-1 doit être située à l'intérieur de 50 pieds de l'affichage partagé à distance.

Renseignements de commande

Modèle

PTR-2000-1

Description

Imprimante par ligne à distance avec trousse de connexion d'interface

N'EST PAS DESTINÉ AUX FINS D'INSTALLATION.



Canada

25 Interchange Way
Vaughan, Ontario L4K 5W3
Tél. : 905-660-4655
Télé. : 905-660-4113

États-Unis

4575 Witmer Industrial Estates
Niagara Falls, NY 14305
Sans frais : 888-660-4655
Télé. sans frais : 888-660-4113

Web page : <http://www.mircom.com>

Courriel : mail@mircom.com

Distribué par :

ISO 9001:2008
REGISTERED



CAT. 5922F
Rev.5