


MIX-4001 / MIX-4002

Description

Les bases de montage MIX-4001 et MIX-4002 sont utilisées comme interface entre les détecteurs de la série 4000 et le CLS ainsi que les dispositifs à distance.

La base à profil bas peut être câblée et fixée à une boîte d'encastrement pendant la construction d'un bâtiment, permettant d'installer les détecteurs plus tard, alors que les lieux sont exempts de poussière et d'autres contaminants.

Caractéristiques

- Conception élancée à profil bas
- Installation au plafond ou au mur
- Options de 4 ou 6 po
- Base dotée d'une fonction anti-sabotage

Avantages

- Bases de montage de style ouvert simplifiant le câblage et verrouillage à faible pression.
- Économie de temps grâce à de multiples options de montage.
- Une languette plate et détachable au centre de la base peut être coupée et installée sur le rebord externe de la base pour insérer une étiquette afin d'identifier le dispositif.

Spécifications techniques

Plage de câblage sur toutes les bornes	22 à 12 AWG
Diamètre	6 po (MIX-4001) 4 po (MIX-4002)
Hauteur	0,625 po

Renseignements de commande

Modèle	Description
MIX-4001	Base de détecteur de 6 po
MIX-4002	Base de détecteur de 4 po

