



Description

La base de relais MIX-4003-R fournit un contact de forme C (SPDT) d'une valeur nominale de 2A à 30 VCC ou de 0,5 A à 125 VCA; un panneau de contrôle compatible peut commuter des contacts discrets.

Les connexions de circuits aux contacts de relais ne sont pas supervisées par la base. Le MIX-4003-R prend en charge l'activation de groupe pour accélérer le temps de réaction.

Le MIX-4003-R doit être utilisé avec un panneau de contrôle compatible de MGC. Le dispositif peut contrôler un circuit indépendant en utilisant une adresse

Caractéristiques

- Compatible avec des détecteurs isolés et non isolés
- Conçu pour satisfaire aux exigences UL268/ULCS529 pour les détecteurs de fumée
- Conçu pour satisfaire aux exigences UL521/ULCS530 pour les détecteurs de chaleur.

Avantages

- Bases de montage de style ouvert simplifiant le câblage et verrouillage à faible pression.
- Économie de temps grâce à de multiples options de montage.
- Compatible avec tous les détecteurs MIX-4000

Spécifications techniques

Températures de fonctionnement	0 °C à 49 °C (32 °F à 120 °F)
Plage d'humidité	0 % à 93 %
Courant de veille (CLS)	1.16 mA
Courant d'alarme (CLS)	1.18 mA
Diamètre de la base	182 mm (7-3/16 po)
Hauteur de la base	32 mm (1-1/4 po)
Calibre du fil de connexion	12 à 22 AWG

Renseignements de commande

Modèle	Description
MIX-4003-R	Base de Relais MIX-4003-R de la série 4000

