



Descripción

El Mini Módulo de Entrada MIX-4040 es un dispositivo direccionable inteligente diseñado para ser utilizado con un panel de control MGC compatible que provee altas tasas de intercambio de información, confiables y seguras, mediante protocolo de comunicación bidireccional.

El módulo proporciona (2) circuitos independientes de monitoreo de contactos utilizando solo una (1) dirección de módulo en el lazo SLC.

El módulo admite una (1) entrada en configuración clase A o dos (2) entradas en configuración clase B.

Cuando se configura para operación en Clase A, el módulo proporciona una resistencia EOL interna.

Cuando se configura para operación en Clase B, el módulo monitorea dos (2) circuitos de entrada independientes.

El módulo tiene un indicador LED controlado por panel. El LED parpadea durante el funcionamiento normal y permanece encendido de manera constante cuando el dispositivo está en condición de alarma.

La dirección de cada módulo se programa utilizando la herramienta de programación MIX-4090. Para configurar la dirección en este dispositivo, desconéctelo del lazo o asegúrese de que el lazo al que está conectado esté desconectado del panel y cortocircuitado entre las entradas SCL+ y SLC- del dispositivo. El no seguir cualquiera de estos pasos puede cambiar la programación de direcciones de los sensores previamente configurados en el lazo.

Información para ordenar

Modelo	Descripción
MIX-4041	Mini Módulo Monitor de Entrada Dual
MIX-4090	Programador portátil de dispositivos de la Serie MIX-4000
MP-302	Resistencia de Fin de Línea EOL montada en tapa de registro

Características

- Se pueden conectar hasta 240 dispositivos de la serie MIX-4000 en cualquier combinación, en un simple lazo de señalización SLC.
- Se monta en la caja de registro eléctrico rectangular.
- El LED indicador proporciona el estatus del módulo

Beneficios

- Monitoreo de entradas de contactos rápido y confiable.
- Configuración automática para una sola entrada en Clase A o dos entradas en Clase B, de acuerdo con la información enviada por el panel de control, panel.
- No se requiere de resistencia de fin de línea EOL cuando opera en Clase A.
- Monitorea dos (2) circuitos independientes en Clase B utilizando solo una (1) dirección de módulo.

Especificaciones Técnicas

Voltaje Operación Normal	15 a 30 VCD
Corriente Máx. en Alarma	3.3mA (LED Encendido)
Resistencia fin línea EOL	22K Ohms
Resistencia Máxima de Cableado	150 Ohms Total
Rango de Temperatura	32°F a 120°F (0°C a 49°C)
Humedad	10% a 93% Sin condensación
Dimensiones	1.25" Alto x 2.75" Ancho x 0.50" Profundidad
Puntas de Conexión	Cables de 6 pulgadas
Corriente en Operación Normal. (2 Clase B)	2mA

