



Description

Accès téléphonique Série TX3-Touch de Mircom Les systèmes de gestion des visiteurs les plus avancées disponibles sur le marché aujourd'hui.

L'appareil surface série TX3-Touch est conçu pour fournir un contrôle d'accès au résident / des visiteurs pour copropriétés, immeubles d'habitation, immeubles de bureaux et bâtiments industriels. La série TX3-Touch permet aux résidents de communiquer avec les visiteurs et accorder ou refuser l'entrée dans le complexe. Le TX3-Touch peut être entièrement personnalisé pour afficher les listes de répertoire résidentiel ou commerciales ainsi que des informations promotionnelles ou d'un site spécifique. En plus la série TX3-Touch a des dispositions pour une caméra, verrou postal, contrôle d'accès et de restriction d'ascenseur.

L'appareil surface série TX3-Touch est construit d'un acier inoxydable de forte épaisseur et est conçu pour les applications intérieures. L'utilisateur interface de la série TX3-Touch est construit sur l'architecture Intel Atom avec un système d'exploitation de Windows pour une exécution fiables et éprouvées pour offrir les plus riches fonctionnalités sur le marché. Pour l'interconnexion ADC / NSL de téléphone, le système utilise les modules d'interface fiable de Mircom vendus à des milliers de bâtiments dans le monde entier depuis plus de 25 ans.

Fonction

- Écran 15 "en couleurs de qualité industrielle à écran tactile qui est visible en plein soleil
- Capacité de TCP/IP en ajoutant le Module TX3-IP en option
- Fabriqué en acier inoxydable de forte épaisseur
- Camera Verrou postal et Contrôleur d'accès en option
- Plusieurs panneaux peuvent être connectés pour un partage de base de données pour un maximum de 63 panneaux pour l'accès et la gestion de l'installation
- Quatre thèmes entièrement configurable (couleur et police), 4 thèmes prédéfinis, et 4 modèles de mise en page d'écran
- Écran d'accueil configurable
- Trois dispositions de clavier (QWERTY complet, QWERTY + pavé numérique, ou simple)
- Interface Wiegand standard pour l'accès par carte
- Interface intuitive d'appel à l'aide d'un bouton d'appel ou un bouton par résident
- Menu d'aide basés sur la voix ou la vidéo pour la facilité d'utilisation
- La fonction courriel au résident en option
- Prise en charge des composeur automatique (ADC) et pas de ligne no phone bill (NSL)
- Capacité de restriction d'ascenseur
- Programmation via ports USB ou Ethernet; modem disponibles et modules COM-à-RS485 pour configurations câblées
- Capacité de Remote Desktop pour contrôler pleinement la programmation et configuration
- Module de publicité a génératrice de revenu disponible
- Fonctionnement silencieux sans ventilateur
- Haut-parleurs de 150 watts haut de gamme, avec amplificateur stéréo robuste de classe D
- Charger facilement du contenu multimédia via l'interface intégrée USB. Supporte formats de fichier JPG, GIF, SWF, WMV et MPEG
- Châssis interne léger entièrement démontable et léger pour être facilement remplacer ou pour entretien
- Approuvé par industrie Canada et F.C.C.

Applications

- Fournit un contrôle d'accès des résidents / visiteurs pour les bâtiments comme les copropriétés, immeubles d'habitation, immeubles de bureau et de bâtiments industriels
- Conçu pour des applications intérieures piédestal avec un système de gestion des visiteurs

Spécifications Technique

Dimensions	50"H x 17.15"L x 3.6"c/w 14"D Base de montage
Ordinateur	Intel Atom GENECV05
Disque dur	Flash compact et fiable viens avec 8GB standard.
Alimentation	24V DC/156 W – Alimentation Bas Voltage (RB-MD-990)
Logiciel	Windows XP Embedded avec Microsoft Server Base de données SQL Express pour la manipulation d'un grand nombre d'informations résident
Température d'opération	0-50°C ou 31°-120°F. Ensemble de chauffage disponible.
Options disponible	camera couleur et lecteur d'accès
Approuvées	FCC, Industrie Canada

Information pour commander

Modèle	Description
Système d'intercom par téléphone à écran tactile encastrée	
TX3-TOUCH-K15-A	Système d'intercom par téléphone à écran tactile piédestal. Comprend: boîtier en acier inoxydable c / w 15 "Écran tactile LCD, 8 Go de mémoire flash, une carte mère de PC avec processeur Intel Atom 2000 Contrôleur de nom et un logiciel de configuration TX3
Aucune facture de téléphone (NSL) Composants	
TX3-NSL-8M	Cabinet de relais Maître NSL. Prise en charge de huit Cartes de relais 2012
TX3-8EC	Cabinet d'extension de 8 carte Relais
TX3-16EC	Cabinet Expansion 16 Relais
2012	Carte de douze relais téléphonique
9106	Câble de relais de 6 pieds pour Carte 2012
2012K	Carte relais et kit de câble. Le kit comprend (1) 2012 carte unité téléphonique de douze relais et (1) 9106 câble de 6 pieds
ADSL-100	Module de filtre ADSL 100 lignes ADSL pour les applications NSL
Composants de restriction d'ascenseur	
TX3-ER-8-A	Cabinet de relais restriction ascenseur. Prise en charge de huit cartes relais 2012E.
2012E	Carte de douze relais Restriction ascenseur
Composant Carte Accès	
TX3-CX-2K	Ensemble Système d'accès deux portes un contrôleur de porte TX3-CX, deux lecteurs de proximité (SR-2400MI-GR-MP), le transformateur, le logiciel de configuration TX3-MSW et un câble USB. Nécessite (1) 12V batterie 5 Ah 7 Ah.
CS-MIR-0-0	Carte de proximité Clam Shell
KT-MIR-0-0	Clés Tag (Fob)
SR-2400MI-GR-MP	Lecteur de proximité
TX3-WRR-42	Récepteur Wiegand Double canaux
TX3-WRT-2H	Émetteur à deux boutons avec une puce proximité de 125 khz intégré
TX3-WRT-4H	Émetteur à quatre boutons avec une puce proximité de 125 khz intégré
Modules optionnels	
TX3-IP	Module optionnel TCP/IP s'installant sur le dessus de la carte principale TX3-CX-2K-A ou TX3-CX-2-A
TX3-MDM	Module Modem
TX3-GPM	Module de téléphone Gardien
TX3-MSW	Logiciel de configuration TX3
CAM-3	Caméra couleur analogue avec connecteur BNC
TH-102	Kit de chauffage. Nécessite un transformateur 24 VAC 40 VA (PS-24)
PS-24	24VAC transformateur

N'est pas destiné aux fins d'installation.



Canada
25 Interchange Way
Vaughan, Ontario L4K 5W3
Téléphone : (905) 660-4655
Télécopieur : (905) 660-4113

États-Unis
4575 Witmer Industrial Estates
Niagara Falls, NY 14305
Sans frais : (888) 660-4655
Télécopieur sans frais : (888) 660-4113

Distribué par :