



Description

Le pendentif NC-500 est un dispositif d'appel d'urgence résistant à l'eau qui peut être porté et utilisé partout dans un établissement MiCare. Les capteurs de mouvements et les délais de transmission rapides assurent une longue durée de vie de la pile, qui peut être remplacée par l'utilisateur. Un magnifique cordon détachable et une enveloppe de protection en caoutchouc, pouvant être retirée pour en faciliter le nettoyage, sont compris. Le dispositif comprend également une fenêtre pour y insérer une photo!

Les options d'annulation à la source incluent une activation magnétique pour les établissements qui exigent la présence d'un préposé pour annuler un appel.

Un récepteur ultrasonore très sensible intégré au pendentif offre une précision de localisation à 100 % partout dans l'édifice. L'emplacement d'un résident est affiché bien en vue sur une carte de l'établissement en utilisant un simple navigateur Web par l'entremise de téléphones intelligents, de tablettes ou d'ordinateurs portables.

Caractéristiques

- Résistant à l'eau
- Cordon détachable
- Voyant DEL
- Longue durée de vie avec pile standard CR2450
- Remplacement simple des piles par le personnel de maintenance
- Voyant de pile faible produisant des rapports spéciaux pour le personnel de maintenance
- Peut être porté partout dans l'établissement
- Rythme cardiaque entièrement supervisé et lié à la centrale pour assurer un fonctionnement jour et nuit, tous les jours
- Localisation précise dans l'établissement
- Annulation à la source



Caractéristiques techniques

Normes :	UL 1069, 2560, CSA 22.2 no 205, Code de prévention incendie, partie 15, classe « B », CS-03
Options d'alimentation :	Puissance d'entrée : <ul style="list-style-type: none">• 1 pile CR2450 x 3 V• Courant nominal 12 uA, 35 mA transmission
Caractéristiques sans :	Fréquence : 2,4 Ghz Type de réseau : réseau maillé sans fil 802.15.4 Plage : 75 pieds (23 mètres)
Caractéristiques physiques :	Boîtier : plastique lavable pour éliminer les germes Couleur : blanc et bleu Poids : 0,9 oz (25 g) Dimensions : 1,8 po H x 1,5 po L x 0,5 po P (45 mm H x 37 mm L x 13 mm P) Températures de fonctionnement : de 14 °F à 122 °F (de -10 °C à +50 °C)

Renseignements de commande

Modèle	Description
NC-500	Pendentif

N'EST PAS DESTINÉ AUX FINS D'INSTALLATION.



Mircom™

Canada

25 Interchange Way
Vaughan, Ontario L4K 5W3
Téléphone : (905) 660-4655
Télécopieur : (905) 660-4113

États-Unis

4575 Witmer Industrial Estates
Niagara Falls, NY 14305
Sans frais : (888) 660-4655
Télec. sans frais : (888) 660-4113

Distribué par :

