



Description

La base de relais MIX-4003-R fournit un contact de forme C (SPDT) d'une valeur nominale de 2A à 30 VCC ou de 0,5 A à 125 VCA; un panneau de contrôle compatible peut commuter des contacts discrets.

Les connexions de circuits aux contacts de relais ne sont pas supervisées par la base. Le MIX-4003-R prend en charge l'activation de groupe pour accélérer le temps de réaction.

Le MIX-4003-R doit être utilisé avec un panneau de contrôle compatible de MGC. Le dispositif peut contrôler un circuit indépendant en utilisant une adresse

Caractéristiques

- Compatible avec des détecteurs isolés et non isolés
- Conçu pour satisfaire aux exigences UL268/ULCS529 pour les détecteurs de fumée
- Conçu pour satisfaire aux exigences UL521/ULCS530 pour les détecteurs de chaleur.

Avantages

- Bases de montage de style ouvert simplifiant le câblage et verrouillage à faible pression.
- Économie de temps grâce à de multiples options de montage.
- Compatible avec tous les détecteurs MIX-4000

Spécifications techniques

Températures de fonctionnement	0 °C à 49 °C (32 °F à 120 °F)
Plage d'humidité	0 % à 93 %
Courant de veille (CLS)	1.16 mA
Courant d'alarme (CLS)	1.18 mA
Diamètre de la base	182 mm (7-3/16 po)
Hauteur de la base	32 mm (1-1/4 po)
Calibre du fil de connexion	12 à 22 AWG

Renseignements de commande

Modèle	Description
MIX-4003-R	Base de Relais MIX-4003-R de la série 4000



Canada

25 Interchange Way, Vaughan, ON L4K 5W3
Tél: (905) 660-4655 | Téléc: (905) 660-4113

États-Unis

4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113

www.mircom.com



CETTE INFORMATION EST UNIQUEMENT À DES FINS DE COMMERCIALISATION ET N'EST PAS CONÇUE POUR DÉCRIRE LES PRODUITS TECHNIQUEMENT.

Pour des informations techniques complètes et précises sur les performances, l'installation, les tests et la certification, reportez-vous à la documentation technique. Ce document contient la propriété intellectuelle de Mircom. L'information est sujette à modification par Mircom sans préavis. Mircom ne représente ni ne garantit l'exactitude ou l'exhaustivité. Toutes les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

CATALOG NUMBER **9498F**

Rév. 2