



MIX-4010 / MIX-4010-ISO

Description

Le détecteur de fumée MIX-4010/MIX-4010-ISO est un détecteur câblé qui surveille continuellement l'environnement afin de fournir une alerte précoce en cas d'incendie et qui communique avec le panneau à l'aide d'un protocole entièrement numérique.

Le MIX-4010/MIX-4010-ISO fonctionne avec un panneau de contrôle compatible de MGC et il peut gérer des taux élevés d'échange d'information grâce à des communications bidirectionnelles fiables et sécurisées.

Le dispositif manuel MIX-4090 permet de configurer les adresses et de programmer le détecteur. Une sélection de 1 à 240 adresses est possible.

Le détecteur est expédié avec un couvercle de protection pour le protéger contre la poussière pendant l'installation et avant la mise en service.

Deux DEL tricolores sur le dispositif offrent une visibilité à 360 degrés.

Un indicateur à DEL à distance peut être câblé directement au capteur.

Caractéristiques

- Toute combinaison de dispositifs de la série MIX-4000, jusqu'à 240, peut être connectée à un seul CLS.
- Différentes couleurs de DEL pour les alarmes et les troubles.
- Détection de fumée au moyen d'algorithmes logiciels avancés.
- Protection contre les alarmes intempestives causées par la poussière, les insectes ou autres débris.
- Réglages multiples de sensibilité.
- Compatible avec tous les modules d'entrée et de contrôle de la série MIX-4000.
- Le dispositif peut être protégé contre les altérations grâce à une fonction unique anti-sabotage.
- L'adresse se règle avec l'appareil de programmation manuel (MIX-4090)
- OPTION DE MODÈLE – interrupteur de court-circuit intégré (MIX-4010-ISO)

Benefits

- Bases de montage de style ouvert simplifiant le câblage et verrouillage à faible pression.
- Options de bases de 4 po ou de 6 po disponibles.
- Sortie à distance pouvant être contrôlée par le panneau.
- Le MIX-4010-ISO est équipé d'un interrupteur de court-circuit bidirectionnel pour le protéger contre les défauts de câblage et de boucle.
- Faible courant de veille.
- Base dotée d'une languette détachable pour l'étiquetage de l'adresse du dispositif.
- Gestion des interruptions pour signaler rapidement les conditions d'alarme aux panneaux de contrôle d'alarme incendie.
- Option de test à l'aimant contribuant à la mise en service et à l'entretien.



Spécifications

Tension de fonctionnement normale	15 à 30 VCC
Courant d'alarme maximal	3,2 mA (DEL en marche)
Courant de veille	160µA
Homologué UL/ULC Écart de température	32°F à 100°F (0°C à 37,8°C)
Température de fonctionnement	15°F à 120°F (-9°C à 49°C)
Humidité	10% à 93% sans condensation
Plage de câblage sur les bornes	22 à 12 AWG
Diamètre	4,25 po
Hauteur	1,75 po

DEL de couleur du détecteur		Description
ROUGE (fixe)		Condition d'ALARME
VERT (clignotant)		Condition NORMALE
JAUNE (fixe)		Condition de DÉFAUT
Niveau de sensibilité	Typique	Note
NIVEAU 1	2.0%/PIEDS	Niveau le plus sensible
NIVEAU 2	2,5%/PIEDS	Niveau de sensibilité
NIVEAU 3	3.0%/PIEDS	Niveau de sensibilité
NIVEAU 4	3,5%/PIEDS	Niveau le moins sensible

Renseignements de commande

Modèle	Description
MIX-4010	Détecteur de fumée photoélectrique (non isolé)
MIX-4010-ISO	Détecteur de fumée photoélectrique (avec interrupteur de court-circuit)
MIX-4090	Appareil de programmation pour dispositif adressable de la série MIX-4000
MIX-4001	Base de détecteur de 6 po
MIX-4002	Base de détecteur de 4 po
MIX-4003-S	Base de sirène
MIX-4003-R	Base de relais
MIX-4003-LF	Base de sondeur basse fréquence



Canada

25 Interchange Way, Vaughan, ON L4K 5W3
Tél: (905) 660-4655 | Téléc: (905) 660-4113

États-Unis

4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113

www.mircom.com



Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant à l'exhaustivité ou l'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus à tout moment et nous réserver tous les droits sur le contenu, y compris les droits d'auteur, les marques et autres droits de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

CAT. 9501F

Rév. 7