

Caméra réseau intelligente fixe IR à double canal 2×4 MP, série multivue sans fusion d'images SC-3148-I1-F28



Caractéristiques

- Image de haute qualité avec une résolution de 2 × 4 MP, capteur CMOS 1/3,0"
- Une seule adresse IP avec deux canaux
- 4 MP (2688 × 1520)@25/20 fps; 4 MP (2560 × 1440)@25/20 fps; 3 MP (2304 × 1296)@30/25 fps; 1080P (1920 × 1080)@30/25 fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Les deux canaux supportent la protection périmétrique intelligente, notamment la détection de franchissement de ligne, d'intrusion, d'entrée dans une zone et de sortie d'une zone
- Basée sur la classification des cibles, la prévention intelligente des intrusions réduit considérablement les fausses alarmes provoquées par les feuilles, les oiseaux et les lumières, en se concentrant avec précision sur les personnes, les véhicules à moteur et les véhicules non motorisés.
- Comptage intelligent des flux de personnes et surveillance de la densité de foule (canal 1 uniquement)
- La technologie True WDR de 130 dB garantit une image nette en cas de fort contre-jour
- Double micro intégré
- Carte MicroSD, jusqu'à 512 Go
- Alimentation 12 V CC, PoE (IEEE 802.3af)
- Protection IP67 et résistance au vandalisme IK10
- 3-axes

Spécifications

Chaîne	Chaîne 1	Chaîne 2
Caméra		
Résolution maximale	4 MP	
Capteur	1/3.0" CMOS	
Éclairage minimal	Couleur: 0,002 Lux (F1.6, AGC activé), 0 lux avec IR activé	
Jour/Nuit	Filtre IR avec commutation automatique (ICR)	
Obturateur	Automatique/manuel, 1 ~ 1/100 000 s	
Angle de réglage	Panoramique: 0° à 180°, Inclinaison: 0° à 66°, Rotation: 0° à 346°	
S/N	>52 dB	
WDR	130 dB	
Lentille		
Longueur focale	2,8 mm	
Type d'iris	Fixe	
Iris	F1.6	
Champ de vision (H)	97,68°	
Champ de vision (V)	52,67°	
Champ de vision (D)	102,52°	
Type de lentille	Fixe	
DORI		
Distance DORI (Lentille)	2,8 mm	
Distance DORI (Détecter)	63,0 m (206,7 pi)	
Distance DORI (Observer)	25,2 m (82.7 pi)	
Distance DORI (Reconnaître)	12,6 m (41.3 pi)	
Distance DORI (Identifier)	6,3 m (20.7 pi)	
Illuminateur		
Éclairage supplémentaire	IR	
Distance d'illumination (IR)	30 m (98,4 pi)	
Contrôle on/off par infrarouge	Automatique/manuel	
Longueur d'ondes	850 nm	
Vidéo		
Compression vidéo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	
Profil du code H.264	Profil de base, profil principal, profil élevé	
Fréquence d'images	Flux principal: 4 MP (2688 × 1520) , max. 25 fps; 4 MP (2560 × 1440), max. 25 fps; 3 MP (2304 × 1296), max. 30 fps; 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720) max. 30 fps Sous-flux: 720P (1280 × 720), max. 30 fps; D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps; Troisième flux: D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps	
Débit binaire vidéo	128 Kbps à 16 Mbps	
U-code	Supporte	
OSD	Jusqu'à 8 OSDs	

Masque de confidentialité	Jusqu'à 4 zones
ROI	Supporte
Flux vidéo	Flux triple
Image	
Balance des blancs	Auto, Extérieur, Réglage fin, Lampe sodium, Verrouillé, Auto2
Réduction de bruit numérique	DNR 2D/3D
IR intelligent	Supporte
Retournement	Normal, Basculement vertical, Basculement horizontal, 180°, 90° horaire, 90° antihoraire
Déformation	S.O
HLC	Supporte
BLC	Supporte
Désembuer	Désembuage numérique
Stabilisation d'image	S.O
Intelligent	
Prévention intelligente des intrusions	Détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection d'entrée dans une zone, détection de sortie d'une zone (supporte la filtrage des fausses alarmes et de la classification entre personnes, véhicules non motorisés et véhicules)
Analyse statistique	S.O
Événements	
Détection de base	Détection de mouvement, détection de mouvement avancée, alarme anti-sabotage, détection audio
Fonction générale	Filigrane, filtrage des adresses IP, politique d'accès, protection ARP, authentification RTSP, authentification utilisateur, authentification HTTP, input d'alarme, alarme
Audio	
Compression audio	G.711U, G.711A
Débit binaire audio	64 Kbps
Audio bidirectionnel	Supporte
Suppression	Supporte
Fréquence d'échantillonnage	8 kHz
Stockage	
Stockage en périphérie	Micro SD, jusqu'à 512 Go
Stockage réseau	ANR, NAS (NFS)
Réseau	
Protocoles	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH
Intégration compatible	API, SDK, ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T, Profil M)
Utilisateur / Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs. 3 niveaux d'utilisateur: administrateur, utilisateur courant et opérateur
Sécurité	Protection du mot de passe, mots de passe sécurisés, chiffrement HTTPS, exportation des journaux d'activité, authentification de base et digest pour RTSP, authentification digest pour HTTP, TLS 1.2, WSSE et authentification digest pour ONVIF
Client	APP
Navigateur Web	Affichage en direct nécessitant un plugiciel: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Affichage en direct sans plugiciel: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+
Interface	
I/O audio	1 input: impédance 35 kΩ, amplitude 2 V [p-p], 1 output: impédance 600 Ω, amplitude 2 V [p-p]

I/O Alarme	1/1
Port série	S.O.
Micro intégré	Double micro intégré
Haut-parleur intégré	S.O.
WIFI	S.O.
Réseau	1 × RJ45 Ethernet Base-TX 10 M/100 M
Output vidéo	S.O.
Certification	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130) FCC (FCC 47 CFR partie 15 B)
Sécurité	CE-LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
Environnement	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Protection	IP67 (IEC 60529) IK10 (IEC 62262)
Général	
Alimentation	DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation électrique	9,1 W Max.
Interface d'alimentation	Ø5,5 mm prise d'alimentation coaxiale
Dimensions	176 mm × 104 mm × 72 mm (6,9" × 4,1" × 2,8") (L × L × H)
Poids	0,62 kg (1,37 lb)
Matériau	Métal
Environnement de fonctionnement	de -30 °C à 60 °C (de -22 °F à 140 °F), humidité : ≤ 95 % HR (sans condensation)
Environnement de stockage	de -30 °C à 60 °C (de -22 °F à 140 °F), humidité : ≤ 95 % HR (sans condensation)
Protection contre les surtensions	4 KV
Bouton de réinitialisation	Supporte
Langage du client Web	20 langues : chinois traditionnel, anglais, chinois simplifié, polonais, allemand, russe, français, coréen, néerlandais, tchèque, portugais (Europe), portugais (Brésil), japonais, thaï, turc, espagnol (Amérique Latine), espagnol (Europe), hongrois, italien, vietnamien

Dimensions

