

Caméra réseau dôme fixe IR LightHunter intelligente 5 MP HD SC-3158WD-I0-F28



Caractéristiques

- Image de haute qualité avec 5 MP, capteur CMOS 1/2,7"
- 5 MP (2880 × 1620)@30/25 ips (par défaut); 4 MP (2560 × 1440)@30/25 ips; 3 MP (2304 × 1296)@30/25 ips; 1080P (1920 × 1080)@30/25 ips
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Protection périmétrique intelligente, incluant la détection de franchissement de ligne, d'intrusion, d'entrée dans une zone et de sortie d'une zone.
- Basée sur la classification des cibles, la prévention intelligente des intrusions réduit considérablement les fausses alarmes causées par les feuilles, les oiseaux et les lumières, en se concentrant avec précision sur les personnes, les véhicules motorisés et les véhicules non motorisés
- Comptage intelligent du flux de personnes et surveillance de la densité de foule.
- Prévention intelligente des intrusions avec recherche par couleur
- ASM (correspondance automatique de scène)
- La technologie Starlight assure une qualité d'image ultra élevée en environnement à très faible luminosité
- La technologie True WDR de 130 dB garantit une image nette en cas de fort contre-jour
- Supporte le mode corridor 9:16
- Inputs / Outputs d'alarme : 1 / 1, Inputs / Outputs audio : 1 / 1
- IR intelligent, portée infrarouge jusqu'à 40 m (131,2 ft)
- Carte MicroSD, jusqu'à 512 Go
- Protection IP67 et résistance au vandalisme IK1

Spécifications

Modèle	IPC325SS-ADF28K-I1-NB
Caméra	
Résolution maximale	5 MP
Capteur	1/2,7" CMOS
Éclairage minimal	Couleur: 0,002 Lux (F1.6, AGC activé), 0 lux avec IR activé
Jour/Nuit	Filtre IR avec commutation automatique (ICR)
Obturateur	Automatique/manuel, 1 ~ 1/100000s
Angle de réglage	Panoramique: 0° à 352°, Inclinaison: 0° à 70°, Rotation: 0° à 350°
S/N	>52 dB
WDR	130 dB
Lentille	
Longueur focale	2,8 mm
Type d'iris	Fixe
Iris	F1.6
Champ de vision (H)	110,0°
Champ de vision (V)	58,7°
Champ de vision (D)	130°
DORI	
Distance DORI (Lentille)	2,8 mm
Distance DORI (Détecter)	63,0 m (206,7 pi)
Distance DORI (Observer)	25,2 m (82,7 pi)
Distance DORI (Reconnaître)	12,6 m (41,3 pi)
Distance DORI (Identifier)	6,3 m (20,7 pi)
Illuminateur	
Éclairage supplémentaire	IR
Distance d'illumination (IR)	40 m (131,2 pi)
Contrôle on/off par infrarouge	Automatique/manuel
Longueur d'ondes	850 nm
Vidéo	
Compression vidéo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Profil du code H.264	Profil de base, profil principal, profil élevé
Fréquence d'images	Flux principal: 5 MP (2880 × 1620), max. 30 fps; 4 MP (2560 × 1440), max. 30 fps; 3 MP (2304 × 1296), max. 30 fps; 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; Sous-flux: 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps; D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps; Troisième flux: D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps
Débit binaire vidéo	128 Kbps à 16 Mbps
U-code	Supporte
OSD	Jusqu'à 8 OSDs
Masque de confidentialité	Jusqu'à 4 zones

ROI	Supporte
Flux vidéo	Flux triple
Image	
Correspondance automatique de scène (ASM)	Supporte (seulement WDR)
Balance des blancs	Auto, Extérieur, Réglage fin, Lampe sodium, Verrouillé, Auto2
Réduction de bruit numérique	DNR 2D/3D
IR intelligent	Supporte
Retournement	Normal, Basculement vertical, Basculement horizontal, 180°, 90° horaire, 90° antihoraire
Déformation	S.O
HLC	Supporte
BLC	Supporte
Désembuer	Désembuage numérique
Intelligent	
Prévention intelligente des intrusions	Détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection d'entrée dans une zone, détection de sortie d'une zone (supporte la filtrage des fausses alarmes et de la classification entre personnes, véhicules non motorisés et véhicules)
Analyse statistique	S.O.
Collecte d'attributs	SIP avec recherche par couleur
Événements	
Détection de base	Détection de mouvement, détection de mouvement avancée, alarme anti-sabotage, détection audio, Objet retiré, objet oublié
Fonction générale	Filigrane, filtrage des adresses IP, politique d'accès, protection ARP, authentification RTSP, authentification utilisateur, authentification HTTP, input d'alarme, alarme
Audio	
Compression audio	G.711U, G.711A
Débit binaire audio	64 Kbps
Audio bidirectionnel	Supporte
Suppression	Supporte
Fréquence d'échantillonnage	8 kHz
Stockage	
Stockage en périphérie	Micro SD, jusqu'à 512 Go
Stockage réseau	ANR, NAS (NFS)
Réseau	
Protocoles	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH
Intégration compatible	API, SDK, ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T, Profil M)
Utilisateur / Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs. 3 niveaux d'utilisateur: administrateur, utilisateur courant et opérateur
Sécurité	Protection du mot de passe, mots de passe sécurisés, chiffrement HTTPS, exportation des journaux d'activité, authentification de base et digest pour RTSP, authentification digest pour HTTP, TLS 1.2, WSSE et authentification digest pour ONVIF
Client	UNV-Link, UNV-Link Pro, EZStation
Navigateur Web	Affichage en direct nécessitant un plugiciel: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ Affichage en direct sans plugiciel: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+
Interface	

I/O audio	1 Input: impédance 35 kΩ, amplitude 2 V [p-p], 1 Output: impédance 600 Ω, amplitude 2 V [p-p]
I/O alarme	1/1
Port série	S.O
Micro intégré	Supporte
Haut-parleur intégré	S.O
WIFI	S.O
Réseau	1 × RJ45 Ethernet Base-TX 10 M/100 M
Output vidéo	S.O
Certification	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130) FCC (FCC 47 CFR part15 B)
Sécurité	CE-LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
Environnement	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Protection	IP67 (IEC 60529) IK10 (IEC 62262)
Général	
Alimentation	DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation électrique	6,5 W Max.
Interface d'alimentation	Ø5,5 mm prise d'alimentation coaxiale
Dimensions	Ø111 mm × 83 mm (Ø4.4" × 3.3") (Ø × H)
Poids	0,42 kg (0,93 lb)
Matériau	Métal
Environnement de fonctionnement	de -30 °C à 60 °C (de -22 °F à 140 °F), humidité : ≤ 95 % HR (sans condensation)
Environnement de stockage	de -30 °C à 60 °C (de -22 °F à 140 °F), humidité : ≤ 95 % HR (sans condensation)
Protection contre les surtensions	4 KV
Bouton de réinitialisation	Supporte
Langage du client Web	20 langues : chinois traditionnel, anglais, chinois simplifié, polonais, allemand, russe, français, coréen, néerlandais, tchèque, portugais (Europe), portugais (Brésil), japonais, thaï, turc, espagnol (Amérique Latine), espagnol (Europe), hongrois, italien, vietnamien