

Série MIX-4000

Dispositifs intelligents et protocole



APPROUVÉ



Plus de 25 ans dans tous les domaines de l'industrie de la protection contre l'incendie.

Plus de 100 pays, des milliers d'applications différentes, plus de 100 000 installations

Les dispositifs et le protocole de la série MIX-4000 de MGC ont été développés à partir de cette expérience ainsi que de ces connaissances et données.

AVANTAGES

- Modules d'interruption optionnels intégrés.
- Diagnostics de ligne de qualité.
- Grande fiabilité, résistance aux interférences. Entièrement numérique. Élimination du bruit.
- Faible courant de veille, réduisant le nombre de pièces de montage, les coûts et la complexité du système.
- Programmation d'adresses simple pour une installation et un entretien faciles et rapides.
- Surveillance et diagnostics de boucles avancés et novateurs pour une économie de temps d'installation et d'entretien.
- Adressage illimité de dispositifs offrant une flexibilité complète pour chaque tâche, sans surprise.
- Plage d'adresses linéaire pouvant accueillir jusqu'à 240 capteurs de la série MIX-4000 sur une boucle.
- Commandes de groupe offrant une réponse rapide pour les applications d'envergure.
- Grande longueur de boucle, jusqu'à 5 000 pi.

COMPATIBILITÉ

- Compatible avec le panneau de contrôle d'alarme incendie Flex-Net-MP de Mircom et les nouvelles cartes de combinaison de boucles ALCN-960MISO et ALCN-960D

Capteurs Intelligents



MIX-4010



MIX-4020



MIX-4030




MIX-4010-ISO



MIX-4020-ISO




MIX-4030-ISO



MIX-4010-DUCT


Modules Intelligents



MIX-4040



MIX-4042



MIX-4046




MIX-4070




MIX-4045-M




MIX-4041



MIX-4045



MIX-4050



MIX-4040-M



MIX-4070-M

Accessoires



MIX-4090

Bases



MIX-4001



MIX-4002



MIX-4003-S

MIX-4003-R

MIX-4003-LF

Modèle	Descriptions
Bases	
MIX-4001	Base de détecteur de 6 po
MIX-4002	Base de détecteur de 4 po
MIX-4003-S	Base résonnatrice
MIX-4003-R	Base de relais
MIX-4003-LF	Base de sondeur basse fréquence
Capteurs Intelligents	
MIX-4010	Détecteur de fumée photoélectrique
MIX-4010-ISO	Détecteur de fumée photoélectrique
MIX-4020	Détecteur de fumée photoélectrique avec détecteur de chaleur
MIX-4020-ISO	Détecteur de fumée photoélectrique avec détecteur de chaleur
MIX-4030	Détecteur de chaleur à trois modes
MIX-4030-ISO	Détecteur de chaleur à trois modes
MIX-4010-DUCT	Détecteur de fumée pour conduit
Modules Intelligents	
MIX-4040	Module de surveillance à double entrée
MIX-4040-M	Module multi-entrées (6/12)
MIX-4041	Mini module à double entrée
MIX-4042	Module d'entrée de zone classique
MIX-4045	Module à double relais
MIX-4045-M	Module multi-relais (8)
MIX-4046	Module de sortie supervisée
MIX-4050	Module de synchronisation
MIX-4070	Module d'interruption
MIX-4070-M	Module multi-isolateur (8)
Accessoires	
MIX-4090	Outil de programmation d'adresses

Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant à l'exhaustivité ou l'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus à tout moment et nous réserver tous les droits sur le contenu, y compris les droits d'auteur, les marques et autres droits de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



Pour plus d'information
visitez Mircom.com