

Photo	Numéro de pièce Mircom	Spécifications
	HDD-4	Disque dur de surveillance (WD violet ou Seagate selon la disponibilité) Disque dur SATA3 3,5 pouces de 4 TB / Garantie de 3 ans
	HDD-6	Disque dur de surveillance (WD violet ou Seagate selon la disponibilité) Disque dur SATA3 3,5 pouces de 6 TB / Garantie de 3 ans
	HDD-8	Disque dur de surveillance (WD violet ou Seagate selon la disponibilité) Disque dur SATA3 3,5 pouces de 8 TB / Garantie de 3 ans
	HDD-10	Disque dur de surveillance (WD violet ou Seagate selon la disponibilité) Disque dur SATA3 3,5 pouces de 10 TB / Garantie de 3 ans
	MW-LC22	Écran de 22 pouces, résolution 1080p, fréquence de rafraîchissement de 75 Hz Dimensions (mm) : 493,06 (L) × 382,69 (H) × 199,83 (P) Signal d'input : HDMI et VGA Tension d'input : 12 V CC, 2 A. Consommation électrique : 24 W
	MW-LC24	Écran de 24 pouces, résolution 1080p, fréquence de rafraîchissement de 75 Hz Dimensions (mm) : 540,38 (L) × 417,55 (H) × 199,83 (P) Signal d'input : HDMI et VGA Tension d'input : 12 V CC, 2 A. Consommation électrique : 24 W
	MW-LC27	Écran de 27 pouces, résolution 1080p, fréquence de rafraîchissement de 75 Hz Dimension (mm): 671 (L) × 437 (H) × 199 (P) Signal d'input : HDMI et VGA Tension d'input : 12 V CC, 2 A. Consommation électrique : 24 W
	PW-POE-P30	Supporte plusieurs caméras (jusqu'à 3) avec UN SEUL câble existant. Aucune alimentation supplémentaire requise Extension de 100 m, Alimentation PoE: 30W (IEEE802.3af/at), Température de fonctionnement : de -20 °C à 55 °C
	PW2020-6T2G-EX	Supporte PoE BT 60 W Support de fixation murale ou sur poteau inclus, Budget de puissance total : 96 W Port RJ45 10BASE-T ou 1000BASE-TX Ethernet, Alimentation PoE IEEE 802.3af/at Température de fonctionnement : -20 °C à 55 °C (-14 °~122 °F) Dimensions (L × l × H) : 310 mm × 260 mm × 100 mm
	PW2020-8T-IN	Fonction IA PoE Watchdog Puissance d'output maximale par port : 60 W, Budget de puissance total : 96 W Commutateur PoE: 6 x 100 Mb/s + 2 x 10/100/1000 Mb/s Norme réseau: alimentation PoE IEEE 802.3af/at/bt Température de fonctionnement : -10 °C à 50 °C (-14 °~122 °F), CA 110 ~ 220V Totale: ≤120W Dimensions (L×l×H): 187mm*139mm*43mm
	PW2020-16T-2F-IN	Fonction IA PoE Watchdog Puissance d'output maximale par port : 60 W, Budget de puissance total: 240W Commutateur PoE: 14 x 100 Mb/s + 2 x 1000 Mb/s Norme réseau: alimentation PoE IEEE 802.3af/at/bt , Température de fonctionnement: -10°C à 50°C (-14°~122°F), CA 110 ~ 220V Totale: ≤300W Dimensions (L×l×H): 430mm x 180mm x 45mm

	PW2020-24T-2F-IN	Fonction IA PoE Watchdog Puissance de sortie maximale par port : 60 W, Budget de puissance total : 240W Commutateur PoE: 22 x 100 Mb/s + 2 x 1000 Mb/s Norme réseau: alimentation PoE IEEE 802.3af/at/bt , Température de fonctionnement : -20°C à 50°C (-14°~122°F), CA 110 ~ 220V Totale: ≤300W Dimensions (L×l×H): 430mm x 180mm x 45mm
	TR-WM03-D-IN	Support mural pour caméras dôme TR-WM03-D utilisé pour les séries IPC31*, IPC32*, IPC361* et IPC360*, EC-D4F28M-V3 Dimensions (L×l×H) 183mm x 127mm x 126mm Poids 0,52kg
	TR-UP06-C-IN	Support de fixation sur poteau (avec sangles de fixation réglables) pour TR-JB-07-IN ou TR-WM-03/04 avec TR-JB-07-IN Dimensions (L × l × H): 120mm x 120mm x 53,4mm (5" x 5,35" x 2.46") Poids: 0,45kg
	TR-UC08-C	Support d'angle pour caméras bullet et dôme (Compatible avec TR-WM03-B, TR-WM03-D, TR-WM04, TR-JB05-A, TR-JB05-B, TR-JB07) Dimensions (L×l×H): 137mm x 127mm x 116mm Poids: 0,42kg
	TR-CM24-IN	Support de suspension pour caméra dôme (compatible avec TR-JB03/JB04) Remarque: les TR-JB03/JB04 doivent être commandés séparément Dimensions (PxL): Φ110mm x 223,5mm Poids: 0,25kg
	TR-SE24-A-IN	"Poteau de suspension pour caméra dôme (520 mm, nécessite un adaptateur de montage suspendu avec TR-CM24-IN)" Dimensions (PxL): "Φ32mm x 520mm Poids: 0,16kg
	TR-JB03-G-IN	TR-JB03-G-IN pour caméras des séries IPC31*, IPC361*, IPC360* et IPC32*, EC-D4F28M-V3 Dimensions (P×W): Φ109mm x 36mm Poids: 0,16kg
	TR-JB03-I-IN	TR-JB03-I-IN pour les caméras de la série IPC362* Dimensions (P×W): Φ117,8mm x 36mm Poids: 0,2kg
	TR-JB08-IN	Compatible avec l'IPC3224 (caméra) Dimensions (LxlxH): 108,3mm x 176mm x 48mm Poids: 0,24kg